

PULSANTIERE PER ASCENSORISTICA

- Interruttori di fondo fossa, pulsantiera per locali rinvio e pulsantiera di manutenzione
- Tensione nominale di isolamento U_i : 690V
- Corrente nominale di impiego: 10A (24VAC) / 5A (240 VAC)
- Frequenza 50/60Hz
- Protezione IP54/IP65
- Conformi alle norme EN 81.20, EN 81.50, EN 60068-2-6, EN60068-2-27, EN60068-2-2
- Omologazione IMQ, CCC, EAC, UL, RINA



GMS131



PQ01P4SP



TLP1BAL



GM354

Articolo	Descrizione
GMS131	Pulsantiera con luce gialla lampeggiante e buzzer continuo
PQ01P4SP	Pulsantiera fungo emergenza sgancio trazione Ø 40 mm. uscita pressacavo
TLP1BAL	Pulsante allarme a fungo Ø 40mm. momentaneo - 1NA
GM354	Interruttore di fossa a leva girevole - tasto di sblocco/riarmo in Stop - 1NA



GM219



GM406EU



GM412



GM441N

Articolo	Descrizione
GM219	Pulsantiera con indicatori luminosi verde e rosso 12-24V AC/DC
GM406EU	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sgancio trazione Ø 40 mm. +1 presa schuko Europa 16A
GM412	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sblocco rotazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA+1NC)+ 1 pulsante discesa (2NA+1NC)+1 pulsante allarme (1NA)+ 1 pulsante consenso (2NA)+ 1 commutatore 1-2 (3NA+3NC)+1 presa schuko Europa 16A
GM441N	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sblocco rotazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA)+ 1 pulsante discesa (2NA) + 1 commutatore 1-2 (2NA+2NC) + 1 presa schuko Europa 16A

PULSANTIERE PER ASCENSORISTICA

- Interruttori di fondo fossa, pulsantiera per locali rinvio e pulsantiera di manutenzione
- Tensione nominale di isolamento U_i : 690V
- Corrente nominale di impiego: 10A (24VAC) / 5A (240 VAC)
- Frequenza 50/60Hz
- Protezione IP54/IP65
- Conformi alle norme EN 81.20, EN 81.50, EN 60068-2-6, EN60068-2-27, EN60068-2-2
- Omologazione IMQ, CCC, EAC, UL, RINA



GM444N



GM445N



GM660



GM670

Articolo	Descrizione
GM444N	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sblocco rotazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA)+ 1 pulsante discesa (2NA) + 1 commutatore 1-2 (2NA+2NC)
GM445N	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sblocco rotazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA)+ 1 pulsante discesa (2NA) + 1 commutatore 1-0-2 (2NA+2NC)
GM660	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sblocco rotazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA)+ 1 pulsante discesa (2NA)+1 pulsante allarme (1NA+1NC)+ 1 commutatore 1-2 (3NA+3NC)+ 1 presa schuko Europa 16A
GM670	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sblocco rotazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA)+ 1 pulsante discesa (2NA)+1 pulsante allarme (1NA+1NC)+ 1 commutatore 1-0-2 (2NA+2NC)+ 1 presa schuko Europa 16A



GM677



GM750



GM757



GM758

Articolo	Descrizione
GM677	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sgancio trazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA)+ 1 pulsante discesa (2NA) + 1 pulsante consenso (2NA) + 1 commutatore 1-0-2 (3NA+3NC)+ 1 presa schuko Europa 16A
GM750	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sgancio trazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA)+ 1 pulsante discesa (2NA) + 1 pulsante allarme (1NA) + 1 pulsante consenso (1NA) + 1 commutatore 1-2 (2NA+2NC) + 1 presa schuko Europa 16A
GM757	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sgancio trazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA+1NC)+ 1 pulsante discesa (2NA+1NC) + 1 selettore 1-0-2 (1NA+1NC) + 1 pulsante consenso (2NA) + 1 commutatore 1-2 (2NA+2NC) + 1 presa schuko Europa 16A
GM758	Pulsantiera con pulsante fungo emergenza sgancio trazione Ø 40 mm. +1 pulsante salita (2NA+1NC)+ 1 pulsante discesa (2NA+1NC) + 1 spia led + 1 pulsante consenso (2NA) + 1 commutatore 1-2 (2NA+2NC)+ 1 presa schuko Europa 16A