

CONNETTORI BIPOLARI

TRAZIONE ELETTRICA

Serie BC

- Tensione max di esercizio: 150V CC
- Temperatura di impiego: -20°C +90°C
- Grado di protezione: IP23
- Corpo connettori in materiale antiacido
- Conformità: DIN 43589/EN 1175-1



Serie BC 80/160/320A


Serie BC 250A

Articolo	Descrizione	
SBC80	Spina da 80A per cavi con sezioni 16/25 mm ²	
PBC80	Presa da 80A per cavi con sezioni 16/25 mm ²	
SBC160	Spina da 160A per cavi con sezioni 35/50 mm ²	
PBC160	Presa da 160A per cavi con sezioni 35/50 mm ²	
SBC320	Spina da 320A per cavi con sezioni 50/70 mm ²	
PBC320	Presa da 320A per cavi con sezioni 50/70 mm ²	
MAN80S	Maniglia per connettori da 80A - SBC80 e PBC80	
M160320S	Maniglia per connettori da 160/320A - SBC160/PBC160/SBC320/PBC320	
SBC250	Spina da 250A con maniglia per cavo con sezione 50 mm ²	
PBC250	Presa da 250A per cavo con sezione 50 mm ²	

Panoramica connettori



Serie SRE 160A



Serie SRE 320A



Serie SRX 175/350A



Serie SR 50/175/350A



Presa FT 80A



Spina FT 80A

CONTATTORI IN C.C.

TRAZIONE ELETTRICA



Serie TL10
Unipolari 100A



Serie TL20/TL25/TL22
Unipolari e bipolari 150A



Serie TL40 - Unipolari 220A
Serie TLD48 - Teleinvertitori 220A



Serie T106/T156/T206/T154
Unipolari e unipolari 1NA+1NC
120A/150A/180A



Serie TL222
Teleinvertitori 150A



Serie TE106/TE156
Teleinvertitori 120A/150A