

SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI

Serie LMS25

- Corrente nominale max 25A
- Comando motore on/off
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro la mancanza fase
- Profilo modulare per quadri di distribuzione
- Montaggio su guida Din o con viti
- Grado di protezione IP20
- Temperatura di esercizio -25° +55°C
- Conformità a norme IEC EN 60947



Articolo	Campo di regolazione	Potere di interruzione Icu - 400V
LMS25016	0.1 ÷ 0.16 A	100 kA
LMS25025	0.16 ÷ 0.25 A	100 kA
LMS2504	0.25 ÷ 0.4 A	100 kA
LMS25063	0.4 ÷ 0.63 A	100 kA
LMS251	0.63 ÷ 1 A	100 kA
LMS251V6	1 ÷ 1.6 A	100 kA
LMS252V5	1.6 ÷ 2.5 A	100 kA
LMS254	2.5 ÷ 4 A	100 kA
LMS256V3	4 ÷ 6.3 A	100 kA
LMS2510	6.3 ÷ 10 A	6 kA
LMS2516	10 ÷ 16 A	4 kA
LMS2520	16 ÷ 20 A	4 kA
LMS2525	20 ÷ 25 A	4 kA

Accessori



Articolo	Descrizione
LMH10	Blocco contatti aux 1NO
LMH01	Blocco contatti aux 1NC
LMH11	Blocco contatti aux 1NO+1NC
LMH20	Blocco contatti aux 2NO



Articolo	Descrizione
LMZ111	Custodia da parete IP55



Articolo	Descrizione
LMZ113	Custodia da incasso IP55




Articolo	Descrizione
LMU110	Bobina minima tensione 110V
LMU220	Bobina minima tensione 220V
LMU380	Bobina minima tensione 380V
LMU440	Bobina minima tensione 440V




Articolo	Descrizione
LMZ106	Pulsante a fungo di emergenza

Schemi di collegamento


LMS25
Trifase



LMS25
Monofase



LMS25 + U ...
Trifase con bobina min. tensione



Serie GHA32

- Corrente nominale max 32A
- Comando motore on/off
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione contro il sovraccarico
- Protezione contro la mancanza fase
- Profilo modulare per quadri di distribuzione
- Montaggio su guida Din o viti
- Grado di protezione IP20
- Temperatura di esercizio -25° +55°C
- Conformità a norme IEC EN 60947/EN 60204/VDE 0113



Articolo	Campo di regolazione	Potere di interruzione Icu - 400V
GHA32016	0.1 ÷ 0.16 A	50 kA
GHA32025	0.16 ÷ 0.25 A	50 kA
GHA3204	0.25 ÷ 0.4 A	50 kA
GHA32063	0.4 ÷ 0.63 A	50 kA
GHA321	0.63 ÷ 1 A	50 kA
GHA321V6	1 ÷ 1.6 A	50 kA
GHA322V5	1.6 ÷ 2.5 A	50 kA
GHA324	2.5 ÷ 4 A	50 kA
GHA326V3	4 ÷ 6.3 A	50 kA
GHA3210	6.3 ÷ 10 A	50 kA
GHA3214	9 ÷ 14 A	25 kA
GHA3218	13 ÷ 18 A	25 kA
GHA3223	17 ÷ 23 A	25 kA
GHA3227	20 ÷ 27 A	15 kA
GHA3232	25 ÷ 32 A	15 kA

Accessori



Articolo	Descrizione
HS11	Blocco contatti aux lat. 1NA+1NC
HS20	Blocco contatti aux laterale 2NA



Articolo	Descrizione
H055	Custodia da parete IP55



Articolo	Descrizione
HSV10	Blocco contatto aux frontale 1NA
HSV01	Blocco contatto aux frontale 1NC



Articolo	Descrizione
FP55	Custodia da incasso IP55



Articolo	Descrizione
UR24	Bobina minima tensione 24V
UR220	Bobina minima tensione 220-240V
UR380	Bobina minima tensione 380-415V



Articolo	Descrizione
ES	Pulsante a fungo per custodie IP55

! ➔ I salvamotori in cassetta  sono esposti alla sezione Componenti Bordo Macchina

SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI

Serie SM2/SM3

- Comando motore fino a 45kW/400V
- Protezione contro cortocircuito, sovraccarico e mancanza fase
- Indicatore di intervento automatico incorporato
- Leva di manovra lucchettabile
- Potere di interruzione 50kA/400V
- Montaggio su guida Din o a vite
- Grado di protezione IP00
- Temperatura di esercizio -20°C +70°C
- Conformità a norme IEC/EN 60947



Articolo	Descrizione
SM2A68	Salvamotore grandezza SM2 - Taratura 28-40A
SM2A72	Salvamotore grandezza SM2 - Taratura 36-45A
SM2A76	Salvamotore grandezza SM2 - Taratura 40-50A
SM3A84	Salvamotore grandezza SM3 - Taratura 45-63A
SM3A88	Salvamotore grandezza SM3 - Taratura 57-75A
SM3A92	Salvamotore grandezza SM3 - Taratura 70-90A
SM3A96	Salvamotore grandezza SM3 - Taratura 80-100A



SMX - 20/21



SMX - 22



SMX - 24/25/26

Articolo	Descrizione
SMX2011	Blocco frontale contatti aux 1 in scambio
SMX2111	Blocco frontale contatti aux 1NA+1NC
SMX2202	Blocco laterale contatti aux 2NC
SMX2211	Blocco laterale contatti aux 1NA+1NC
SMX2220	Blocco laterale contatti aux 2NA
SMX24BC	Sganciatore di minima tensione 110 VAC
SMX24CL	Sganciatore di minima tensione 230 VAC
SMX24EA	Sganciatore di minima tensione 400 VAC
SMX25CL	Sganciatore di minima tensione 230 VAC contatti anticipati
SMX25EA	Sganciatore di minima tensione 400 VAC contatti anticipati
SMX26AF	Bobina di apertura 24 VAC
SMX26BC	Bobina di apertura 110 VAC
SMX26CL	Bobina di apertura 230 VAC
SMX26EA	Bobina di apertura 400 VAC
SMX2810	Manopola bloccoporta lucchettabile (max 3 lucchetti) IP65 colore giallo/rosso